

1 ARBEIDSMILJØET

Personlig verneutstyr, spesielle tiltak mot yrkesskader ved montering/bygging, allergiutvikling etc.

Dersom man skal bearbeide trykkimpregnert trevirke slik at det dannes mye støv, skal man bruke støvmaske av type P2.

Relevante S-setninger

-

Førstehjelpstiltak

-

Eventuelle kommentarer til produktets kjemikalier/ingredienser

Ikke relevant

Henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner

524: Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen (forskrift)

534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Trykkimpregnert trelast vil utvikle gasser som kan være helsefarlige ved brann.

2 INNEMILJØET

Produktet er ment for utvendig bruk og har normalt ingen betydning for inneklimateet.

Anbefalt utluftingstid/utbakingstid

-

Inneklimatelevante tidsverdi

-

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

3 MILJØPÅVIRKNING

Emisjon

En viss utlakning av kopper vil skje når treverket utsettes for vannpåkjenning. Dette begrenses ved å overflatebehandle produktet.

Påvirkningsindeks

-

Miljødeklarasjon

-

Ressursutnyttelse

Produktet består av fornybare ressurser.

4 OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS SAMMENSETNING

Produktet består av rent trevirke av furu som er impregnert med kopperforbindelser og organiske fungicider.

5 BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:

Overflatebehandlet trevirke.

Avfallshåndtering:

Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse

- Næring: Bygg og anlegg.

NS 9431-Kode for avfallsbehandling:

1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Øvrige opplysninger

Produktet inneholder kopper.

6 TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Bergene Holm AS
Organisasjonsnr.	NO 812 750 062 MVA
Postadresse	PB 2060 Stubberød
Postnr. og poststed	3255 Larvik
Telefon	(+47)33 15 66 66
E-post	firmapost@bergeneholm.no
Internettadresse	www.bergeneholm.no