

GODKÄNNANDEBEVIS**SC0022-10**

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis

Sealing tape flex, Flexibel byggfolietape 60073

- Innehavare** Tesa A/S, Klintehøj Vaenge 12, DK-3460 Birkerød
Tel: +45 45 99 82 00, Fax: +45 45 45 81 01 45,
E-post: danmark@tesa.com, Hemsida: www.tesa.com, Organisationsnr: DK55646317
- Produkt** Tesa seal[®] Flexibel byggfolietejp av PE-folie, med åldringsbeständigt akrylathäftämne och med polyestertråd (PET) som bärare.
- Avsedd användning** Skarvning av byggfolie, avsedd för luft- och ångspärrar.
- Godkännande** Produkterna har bedömts emot Certifieringsregel CR 031.
Produkterna har också verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) och Plan- och Bygglagen (PBL):
- | | |
|---|----------------------|
| BBR | |
| Fukt, Allmänt | 6.51 första meningen |
| Fuktsäkerhet | 6.53 första meningen |
| Lufttäthet | 6.531 |
| PBL | |
| Energihushållning och värmeisolering | 8 kap, 4 §, punkt 6 |
| Begränsning av konvektion i bakomliggande isolering | |
- Tillhörande handlingar** Monteringsanvisning Sealing tape flex, Flexibel byggfolietejp 60073, daterad 2011-01-07
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2011-06-27 och diarienummer 210-03-0207 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
- Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: Tesa SE, Hamburg
Märkning	Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar: Innehavare Tillverkningsställe P-märke Certifieringsorgan Godkännandets nummer Produktens typbeteckning Löpande tillverkningsnummer Kontrollorgan
Bedömnings- underlag	Rapport FX015795 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Kommentarer	Byggfolietejp skall förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolet strålning under eventuell utomhuslagring. Åldringsbeständigheten bedöms vara minst 50 år under förutsättning att produkten hanteras och appliceras enligt tillhörande handlingar.
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2016-07-19

Tesa A/S
Tesa SE, Hamburg
☞
SP SITAC
SC0022-10
Sealing tape flex,
Flexibel byggfolietejp 60073
nr
SP


Ingvar Pettersson


Håkan Thiman