

FDV - 020

Produkt: Symfoni tak

Format: 11 x 300 x 1220*/1820 mm

Anvendelsesområde	
Montering	Takplater i klimaklasse 2 Monteres på elektrikerlekter, eller direkte på tvers av tørre bjelker eller lekter. Da med endeskjøtene på bjelken / lekten.
Spikertype	1,7/25 hodestift
Kramper	Kramper med ≥ 10 mm rygg og tilsvarende kapasitet
Skrue tre/stål	BK 25. Christiania spikerverk, eller tilsvarende
På betong	Ficher spikerplugg N5X39Z el. tilsvarende
Avstand festepunkter	Montert på langs: cc 15-20cm. Montert på tvers: 2stk. pr. krysningspunkt, og 2 stk. i endeskjøt
Leverandør	
Navn	Huntonit AS
Adresse	Postboks 21, 4701 Vennesla
Telefon	381 37100
Faks	381 37101
Hjemmeside	http://www.byggma.no
E-post	byggma@byggma.no
Produktbeskrivelse	
Betegnelse	Hvitmalt takplate med lett trestruktur Frappe og Cortado (laserte farger).
Malingstype	Acrylmaling. Y1 gruppe 00 Produsent: Steen Hansen, maling AS. Bergen.
Farge/glansgrad	Diverse farger
Vedlikehold maling	Overmaling. Godkjente interiørmalinger
Vedlikeholdsfrekvens	Etter slitasjebehov, avhengig av bruk
Renhold	Vaskbar med fuktig klut. Ikke steamrens
Avgassing	Ingen skadelig avgassing til innemiljøet. NBI (571.04)
Merknader	
Lagring på bygg	Lagres tørt. Akklimatiseres/tempereres i emballasjen
Tapetlim	Ved tapetsering av vegg, må eventuell tapetlim som kommer på takplatene, vaskes bort omgående. Tapetlim virker som en langsomtvirkende malingsfjerner.
Bearbeiding	Kuttes med sag. Avsug på sag anbefales
Akklimatisering	Skal ikke tas ut av emballasjen før montering Stabiliseres til romtemperatur.
Byggeplassmiljø	Alt mur og pussearbeid skal være avsluttet før platene tas ut av emballasjen
Brannklassifisering	K10 D-s2, d0 i henhold til NS-EN 13501-1
NAAF	Anbefalt av Norges Astma Allergi Forbund
Godkjenning	TG 2038

* kun i hvitmalt

Endret: 10.02.16	Erstatter: 27.10.2010
------------------	-----------------------