

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

### Beskrivelse

Baros grunnmursplate er en sort knasteplate av high density polyetylen for utvendig grunnmur.

Produktet er motstandsdyktig mot alle kjemikalier som den vil kunne bli utsatt for i normale bygningskonstruksjoner.



### Bruksområde

Baros benyttes som fuktbeskyttelse på utsiden av yttervegger mot terreng.

### Farger

Sort.

### Overflatebehandling

—

### Tilbehørsprodukter

- Baros Brikke
- Baros spiker med brikke
- Kantlist

## 2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Egenskap:	Verdi:
Bredden	1 / 1,65 / 2 / 2,40 m
Lengde	20 m
Tykkelse, nominell	0,45 mm
Vekt	0,43 kg/m <sup>2</sup>
Vanndampmotstand	1600m <sup>2</sup> .s. Gpa/kg
Knastehøyde (netto)	ca 6,5 mm
Lineær varmeutvidelseskoeffisient	0,13 mm/°C
Varmemotstand	0,12 m <sup>2</sup> .°C/W
Luftvolum	4,0 liter/m <sup>2</sup>

### Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

Ikke relevant.

## 3. MONTERING/UTFØRELSE

### NS 3420-kode for utførelse

S24.31 Vannavvisende sjikt av belegg på rull.

### NS 3451-kode for bygningsdel

222 Vegger mot grunn.

### Referanse til NBI byggdetaljer

514.221 Fuktsikring av bygninger.

### Øvrige henvisninger

Et fåtall aggressive kjemikalier (f.eks. løsningsmidler i store konsentrasjoner) vil ved lengre tids kontakt kunne virke nedbrytende på produktet.

Monteringsveiledning for utvendig kjellervegg ligger på banderollen på hver rull.

### Transport og lagring

—

## 4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

### Kode for avfallsbehandling

1722 | 1000 | 0600 | \_ \_ \_ \_

### Type emballasje

Plast.

Isola as, fabrikk Platon

Grunn- og drensplate, rist, renne

1005

**Baros grunnmursplate**

NOBB modulnr. 24471039

PRE-m24471039

**5. HMS-REFERANSER**

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

**Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct**

Ikke beregnet.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

—

**6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

—

**Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)**

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

**System for samsvarstestering (AoC)****Bruksområde(r):****Grupper/Klasser:****Samsvarssystem nr.:**

—

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

Isola as er sertifisert iht. kravene i NS – EN ISO 9001:2000.

**7. ANSVARLIG FIRMA****Produsent/importør** Isola as, fabrikk Platon**Organisasjonsnr.** NO 928 764 745 MVA**Adresse** Lienfossveien 5**Postnr. og poststed** 3678 Notodden**Telefon** 35 57 57 00**Telefaks** 35 55 48 44**E-post** [isola@isola.no](mailto:isola@isola.no)**Internettadresse** [www.isola.no](http://www.isola.no)