



# BYGGMA ASA

## FDV nr. 49

**Produkt: Fibo-Trespo Alu.lister til Veggpanel og Kitchenboard**  
**Lengde: 580 / 2400 / 3000mm**

<b>Anvendelsesområde</b>	Til montering av Fibo-Trespo veggpanel i våte og tørre rom og Kitchenboard på kjøkkenvegg
<b>Montering</b>	På trestendere eller bakvegg med skrufeste.
<b>Typer</b>	Innvendig hjørne – Utvendig hjørne – Skjøtelist – Skjøte/dekklist Sokkellist - L-profil – Innv.hj 135° - Utv.hj 135° - Bunnlist
<b>Skruer/stifter</b>	Wurth Assy 3,0 x 35mm / Kammet gipsstift 2,3 x 35mm
<b>Avstand festepunkter</b>	200-300mm
<b>NBI godkjente fugemasser</b>	Casco Superfix – Sika 221(11FC) + Sika AT Connection Bostik Maxi-Bond – Tech7 + Trans7 Clear -
<b>Leverandør.</b>	<b>Fibo-Trespo AS</b>
<b>Adresse</b>	Industriveien 2, 4580 Lyngdal
<b>Telefon</b>	38 13 71 00
<b>Faks</b>	38 13 70 51
<b>Internett adr.</b>	<a href="http://www.byggma.no">http://www.byggma.no</a>
<b>E.mail</b>	byggma@byggma.no
<b>Kontaktperson</b>	Arvid Thompsen, Produktsjef
<b>Produktbeskrivelse:</b>	
<b>Betegnelsen</b>	Fibo-Trespo Alu.lister til Veggpanel og Kitchenboard
<b>Overflate</b>	Natureloksert aluminium
<b>Lengde</b>	580 / 2400 / 3000mm
<b>Renhold/vedlikehold</b>	Vask med såpe og vann + i dusjen med spesialmiddel for fjerning av kalk og fett.
<b>Avgassing</b>	Ingen skadelige gasser til innemiljø. Konf NBI 2289
<b>Merknader:</b>	
<b>Lagring på bygg</b>	Liggende plant i uåpnet emballasje
<b>Bearbeiding</b>	Kuttes med fintinnet sag / evt. hardmetallblad.
<b>Byggeplassmiljø</b>	Lukket bygg med alt mur og pussearbeid avsluttet.
<b>Godkjenninger:</b>	
<b>NBI</b>	NBI nr 2289 – Gyldig til 01.02.2011
<b>BVN</b>	Byggebransjens våtromsnorm
<b>NAAF</b>	Anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund

Endret: 10.11.2010

Erstatter: