

# Baros Grunnmursplate

Knasteplate til fuktsikring av grunnmur

PRODUKTDATABLAD

NO 2018.02.19

## Produktdata

Dimensjoner:

- 1 m x 20 m
- 1,65 m x 20 m
- 2 m x 20 m
- 2,40 m x 20 m



## Produktbeskrivelse

Baros grunnmursplate er en sort knasteplate av polypropylen for utvendig grunnmur. Produktet er motstandsdyktig mot alle kjemikalier som den vil kunne bli utsatt for i normale bygningskonstruksjoner.

## Anvendelse

Baros benyttes som fuktbeskyttelse på utsiden av yttervegger mot terreng.

## Montering

Baros grunnmursplate skjæres lett med kniv eller klippes med saks.

## Lagring

Rullene skal oppbevares stående og beskyttes mot UV. Lagringstemperatur, maks +45 °C.

# Baros Grunnmursplate

Knasteplate til fuktsikring av grunnmur

## Produktegenskaper

| Egenskap  | Verdi      |
|---|------------|
| Brannmotstand   | Klasse F   |
| Strekstyrke   |            |
| • Maksimal strekkstyrke, langs (EN 10319) (kN/m)  | 260        |
| • Maksimal strekkstyrke, tvers (EN 10319) (kN/m)  | 220        |
| • Forlengelse ved maksimal strekkstyrke, langs (%) Forlengelse ved maksimal strekkstyrke, tvers (%) | ≥15<br>≥15 |
| Punktering, Statisk last, metode A (kg) øtool= 10mm   | ≥20        |
| Punktering, Slag, wtool= 500g (metode A): (m)   | ≥0,4       |
| Skjøtestyrke  | NPD*       |
| Holdbarhet  |            |
| • Etter varmealdring  | Pass       |
| • Etter kjemisk aldring   | Pass       |
| Vanndampmotstand (m)  | 280 ±25%   |
| Farlige stoffer   | Ingen      |

Godkjenninger



**Isola as**

3945 Porsgrunn

Tlf.: 35 57 57 00

Fax: 35 55 48 44

E-post: [isola@isola.no](mailto:isola@isola.no)

[www.isola.no](http://www.isola.no)

